


UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS														
ADQUIRIR COMPUTADORAS PORTÁTILES, PANTALLAS INTERACTIVAS, Y EQUIPOS ACTIVOS DE RED (ACEES POINT), DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CON EL PROPÓSITO DE FORTALECER LAS CONDICIONES TECNOLÓGICAS, PEDAGÓGICAS Y DE CONECTIVIDAD INSTITUCIONALES, EN EL MARCO DE LA SUBLINEA "MEJORAMIENTO DE AMBIENTES DE APRENDIZAJE" DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 646-2023 SUBSISTO ENTRE LA UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y LA AGENCIA ATEMA.														
DISPOSITIVO	ITEM	DESCRIPCIÓN	RED COMPUTO			SOT			CONWEST			UT		
			UBICACIÓN EN LA PROPUESTA (N° PÁGINA) Y OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	UBICACIÓN EN LA PROPUESTA (N° PÁGINA) Y OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	UBICACIÓN EN LA PROPUESTA (N° PÁGINA) Y OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	UBICACIÓN EN LA PROPUESTA (N° PÁGINA) Y OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
PANTALLAS INTERACTIVAS	1	Tipo equipo Pantalla interactiva multitáctil para ambientes educativos.	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 1 y pág. 2 (Bño 412), Modelo T7-86, configuración Educación T7-86B.	CUMPLE		Anexo 11 Requerimientos Técnicos SOT, pág. 5, Equipo interactivo HUAWEI Idearun K3 8P H3-H3-86A, PIN: 6531413, Configuración Huawei Connect, pág. 1-2.	CUMPLE		Anexo 11 Requerimientos Técnicos, pág. 4, Equipo interactivo HUAWEI Idearun K3 8P H3-H3-86A, PIN: 6531413, Configuración Huawei Connect, pág. 1-2.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 34, Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 1-2, Modelo T7-86, configuración Educación T7-86B.	CUMPLE	
	2	Tamaño: 86 pulgadas (diagonal)	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412), sección Pantalla - Tamaño: 86 pulgadas.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 5-6, K3 DataSheet, pág. 1 y 4 tamaño 86", modelo H3-H3-86A.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 4, K3 DS, pág. 3-4, tamaño 86 pulgadas.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 34, Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2, tamaño 86 pulgadas.	CUMPLE	
	3	Resolución: 4K UHD (3840 x 2160)	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412), sección Pantalla - Resolución: 3840 x 2160 (4K UHD).	CUMPLE		Anexo 11, pág. 6, K3 DataSheet, pág. 4, resolución 3840 x 2160 (4K UHD).	CUMPLE		Anexo 11, pág. 4, K3 DS, pág. 3-4, Product Description, pág. 29-29, resolución 3840 x 2160.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 34, Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2, resolución 3840 x 2160 (4K).	CUMPLE	
	4	Tipo de panel: D-LED retroiluminado	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412), sección Pantalla - Panel: D-LED retroiluminado.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 6, K3 DataSheet, pág. 2 y 4, retroiluminado D-LED.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 4, K3 DS, pág. 2-4, Product Description, pág. 29-29, retroiluminado D-LED.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 34, Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2, panel D-LED.	CUMPLE	
	5	Braño: Mínimo 350 cm/lin	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412), sección Pantalla - Braño Splice: 420 cm/lin	CUMPLE		Anexo 11, pág. 6, K3 DataSheet, pág. 4, luminancia 350 cd/m².	CUMPLE		Anexo 11, pág. 4, K3 DS, pág. 3-4, Product Description, pág. 29-29, braño 350 cm/lin.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 34, Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2, braño Splice 420 cm/lin.	CUMPLE	
	6	Protección visual: Certificación contra luz azul alta, protege los ojos y no cambia de color. Se debe proporcionar la certificación correspondiente de TÜV Rheinland Low Blue Light (Solución de Hardware) y Eye Comfort, o equivalente.	Declaración del fabricante No. 07, folios 448-449. Se adjunta certificado TÜV Rheinland Low Blue Light No. Q 50730405.0001 para el panel usado, no se aporta evidencia específica Eye Comfort/equivalente del modelo T7-86T7-86B.	NO CUMPLE	No se aporta certificación TÜV Rheinland Eye Comfort o equivalente específica para el modelo T7-86T7-86B. La Declaración del fabricante No. 07, evidencia únicamente un certificado Low Blue Light correspondiente al panel usado también en otro modelo.	Anexo 11, pág. 6, K3 DataSheet y Certificación SOT U DataSheet V2, pág. 3, TÜV Rheinland Low Blue Light Parameters Warranty Eye Comfort.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 4, K3 DS, pág. 1-4, Huawei Idearun K3 8P, pág. 2, 5, Certificación Huawei Connect, pág. 3-4, TÜV Rheinland Low Blue Light Eye Comfort.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 34, Declaración del Fabricante No. 07, numeral 5, se adjunta certificado TÜV Low Blue Light eye comfort, pero no se aporta evidencia específica para el modelo T7-86T7-86B. La Declaración del Fabricante No. 07, evidencia únicamente un certificado Low Blue Light correspondiente al panel utilizado.	NO CUMPLE	No se aporta certificación TÜV Rheinland Eye Comfort o equivalente específica para el modelo T7-86T7-86B. La Declaración del Fabricante No. 07, evidencia únicamente un certificado Low Blue Light correspondiente al panel utilizado.
	7	Protección: En Punto frontal con cubierta protectora, resistente a una fuerza lateral de impacto de 33.000 N con 1 columna abierta y con protección contra resque de polvo cuando está cerrada. El módulo de pantalla deberá cumplir con IP65, garantizando protección contra el ingreso de polvo que pueda dañar la pantalla y el funcionamiento táctil.	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412) y Declaración del fabricante No. 07, folio 449, punto 3, Resolución 33.000 N e IP65.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 6, Product Description y Certificación SOT U DataSheet V2, pág. 3, 4, cubierta protectora frontal 33.000 N e IP65.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 4, Product Description, pág. 5-6, Certificación Huawei Connect, pág. 3-4, punto frontal 33.000 N e IP65.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 34, Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, Declaración del Fabricante No. 07, numeral 6, punto frontal 33.000 N e IP65.	CUMPLE	
	8	Relación de contraste: Mínimo 1200:1	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412), sección Pantalla - Contraste: 1200:1.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 6-7, K3 DataSheet, pág. 4, relación de contraste 1200:1.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 4, K3 DS, pág. 3-4, Product Description, pág. 29-29, contraste 1200:1.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 34, Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2, relación 1200:1.	CUMPLE	
	9	Tiempo de vida útil: 100.000 horas	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412), sección Pantalla - Vida útil: 100.000 horas.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 7, Product Description, pág. 32, MTBF >100.000 horas, comparado oficialmente que el equipo corresponde a 100.000.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 4, K3 DS, pág. 3-4, Product Description, pág. 31-32, vida útil o durabilidad: vida útil MTBF >100.000 horas.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 34, Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2, vida útil 100.000 horas.	CUMPLE	
	10	Ángulo de visión: 178° (horizontal y vertical)	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412), sección Pantalla - Ángulo de visión: 178° (H/V).	CUMPLE		Anexo 11, pág. 7, K3 DataSheet, pág. 4, ángulo de visión 178°.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 5, K3 DS, pág. 3-4, Product Description, pág. 29-29, ángulo de visión 178°.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 34, Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2, ángulo de visión 178°.	CUMPLE	
PANTALLAS INTERACTIVAS	11	Tiempo de respuesta: < 5 ms	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412), sección Pantalla - Tiempo de respuesta: < 5 ms.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 7, K3 DataSheet, pág. 4, tiempo de respuesta < 5 ms.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 5, K3 DS, pág. 3-4, Product Description, pág. 29-29, tiempo de respuesta < 5 ms.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 35, Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2, tiempo de respuesta < 5 ms.	CUMPLE	
	12	Video de protección: Video templado antirreflejo	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412), Interacción táctil - video templado antirreflejo.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 7, Maintenance Guide y K3 DataSheet, pág. 4, video templado antirreflejo.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 5, K3 DS, pág. 3-4, Maintenance Guide: video templado antirreflejo.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 35, Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2, video templado antirreflejo.	CUMPLE	
	13	Durata del video: Mínimo 7h (resistencia a rayones)	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412), Interacción táctil - durata 7h.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 7, K3 DataSheet, pág. 4, durata 7h.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 5, K3 DS, pág. 3-4, durata 7h.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 35, Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2, durata 7h.	CUMPLE	
	14	Tecnología táctil: Táctil infrarrojo	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412), Interacción táctil - tecnología IR con Zero Bonding.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 7, K3 DataSheet, pág. 5, tecnología táctil infrarrojo.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 5, K3 DS, pág. 4-5, tecnología táctil infrarrojo.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 35, Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2, tecnología táctil infrarrojo.	CUMPLE	
	15	Puntos táctiles simultáneos: Mínimo 40 puntos táctiles	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412), Interacción táctil - hasta 60 puntos táctiles.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 7-8, K3 DataSheet, pág. 5, 40 puntos táctiles simultáneos.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 5, K3 DS, pág. 4-5, 40 puntos táctiles.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 35, Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2, hasta 60 puntos táctiles.	CUMPLE	
	16	Precisión táctil: < 1 mm	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412), Interacción táctil - precisión: 1 mm.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 7-8, K3 DataSheet, pág. 5, precisión táctil < 1 mm.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 5, K3 DS, pág. 4-5, precisión táctil < 1 mm.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 35, Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2, precisión táctil < 1 mm.	CUMPLE	
	17	Tiempo de respuesta táctil: < 4 ms	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412), Interacción táctil - respuesta táctil < 2,5 ms.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 7-8, K3 DataSheet, pág. 5, tiempo de respuesta táctil < 2,5 ms.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 5, K3 DS, pág. 4-5, tiempo de respuesta táctil < 4 ms.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 35, Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2, respuesta táctil < 2,5 ms.	CUMPLE	
	18	Latencia de escritura: < 25 ms (Certificado por TÜV Rheinland)	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412) y Declaración del fabricante No. 07, folio 449, punto 4, Latencia de escritura < 25 ms, pero no se aporta certificado TÜV Rheinland específico para este parámetro.	NO CUMPLE	La ficha técnica declara latencia de escritura < 25 ms, pero el requisito exige que este parámetro esté certificado por TÜV Rheinland. La Declaración del fabricante No. 07, identifica como soporte únicamente la ficha técnica del fabricante y no un certificado TÜV específico de latencia.	Anexo 11, pág. 6, K3 DataSheet, pág. 4, latencia de escritura < 25 ms certificada por TÜV Rheinland.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 5, K3 DS, pág. 4-5, Certificación Huawei Connect, pág. 4-5, latencia de escritura < 25 ms certificada por TÜV Rheinland.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 35, Declaración del Fabricante No. 07, numeral 5, la latencia < 25 ms se aporta únicamente con la ficha técnica del fabricante y no con certificado TÜV Rheinland específico para este parámetro.	NO CUMPLE	La ficha técnica declara latencia de escritura < 25 ms, pero el requisito exige que este parámetro esté certificado por TÜV Rheinland. La Declaración del fabricante No. 07, identifica como soporte únicamente la ficha técnica del fabricante y no un certificado TÜV específico de latencia.
	19	Compatibilidad de escritura: Compatibilidad de escritura mediante dedo o lápiz táctil incluir al menos 2 tipos de lápices pasivos	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412) y Declaración del fabricante No. 07, folio 449, punto 5, escritura con dedillo y 2 tipos de lápices pasivos.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 6, Product Description y catálogo de repuestos: escritura con dedillo y 2 tipos de lápices pasivos.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 5, Product Description, pág. 20-21, Spare Parts Catalog, pág. 5-6, K3 DS, pág. 4-5, escritura con dedillo y 2 tipos de lápices.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 35, Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, Declaración del Fabricante No. 07, numeral 5, escritura con dedillo y 2 tipos de lápices pasivos.	CUMPLE	
	20	Potencia de altavoces: >= 20W + >= 20W (total 60 W) o superior	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412) y Declaración del fabricante No. 07, folio 449, punto 6, 2x20W + 2x20W W, total 60 W.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 6, Product Description, pág. 31, K3 DS DataSheet, pág. 9, 2x20 W + 2x20 W W, total 60 W.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 5, Product Description, pág. 31, K3 DS, pág. 9, 2x20 W + 2x20 W W, total 60 W.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 35, Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, Declaración del Fabricante No. 07, numeral 6, 2x20 W + 2x20 W W, total 60 W.	CUMPLE	
	21	Capacidad de altavoces: Mínimo 3 (estéreo)	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412) y Declaración del fabricante No. 07, folio 449, punto 7, 3 altavoces.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 6, Product Description, pág. 31, numeral 3, altavoces configurados 2+1.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 5, Product Description, pág. 31, configuración de 3 altavoces.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 35, Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, 3 altavoces.	CUMPLE	
	22	Ubicación: Frontales o laterales (no paseros para evitar pérdida de sonido)	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412) y Declaración del fabricante No. 07, folio 449, punto 8, 3 altavoces frontales.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 6, Product Description, pág. 31, tres altavoces frontales y subwoofer integrado como soporte.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 5, Product Description, pág. 31, altavoces frontales y subwoofer integrado.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 35, Declaración del fabricante No. 07, numeral 8, tres altavoces frontales integrados.	CUMPLE	
	23	Muestreo: Muestreo integrado con hasta 8 unidades y reducción de ruido, con capacidad de captación de sonido de hasta 10 metros de distancia.	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412), Audio - muestreo de 8 micrófonos, reducción de ruido y cancelación de ruido 10 m.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 6, Product Description, pág. 31, 8 y 15, K3 DataSheet, pág. 5, hasta 8 micrófonos, reducción de ruido y cancelación de ruido 10 m.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 5, Product Description, pág. 31, 8 y 15, K3 DS, pág. 5, hasta 8 micrófonos, reducción de ruido y cancelación de ruido 10 m.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 35-36, Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2, hasta 8 micrófonos, reducción de ruido y cancelación de ruido 10 m.	CUMPLE	
	24	Entradas mínimas: HDMI: mínimo 2 entradas. USB: mínimo 1 puerto. USB 3.0: mínimo 2 puertos. USB-C: mínimo 1 puerto con transferencia de video, datos y carga. Entradas LAN/Ether. Entrada de audio.	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412), Entradas y salidas - HDMI, USB, USB 3.0, USB-C, LAN/Ether, entrada de audio.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 6, K3 DataSheet, pág. 4, Product Description, pág. 9 y 10, HDMI, USB, USB 3.0, USB-C, LAN/Ether, entrada de audio.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 5, K3 DS, pág. 4, Product Description, pág. 9 y 10, HDMI, USB, USB 3.0, USB-C, LAN/Ether, entrada de audio.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 36, Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2, HDMI, USB, USB 3.0, USB-C, LAN/Ether y audio.	CUMPLE	
	25	Salidas Mínimas: HDMI Out o DisplayPort Out. Salida de audio 3.5 mm.	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412), Entradas y salidas - HDMI Out y salida de audio 3.5 mm.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 6, K3 DataSheet, pág. 4 y Product Description, pág. 9 y 10, HDMI Out y salida de audio 3.5 mm.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 5, K3 DS, pág. 4, Product Description, pág. 9 y 10, HDMI Out y salida de audio 3.5 mm.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 36, Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2, HDMI Out y salida de audio 3.5 mm.	CUMPLE	
	26	Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 5 + Wi-Fi 6, Wi-Fi doble banda 2.4 GHz y 5 GHz. Bluetooth 5.3 o superior. Screen sharing inalámbrico desde Windows, Android, iOS y macOS. El dispositivo debe admitir proyección inalámbrica desde una aplicación descargable por el mismo fabricante. Screen mirroring con Miracast, WiDi, Direct sin cable, por medio de aplicación móvil o web, y funcionalidad de control remoto.	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412), Conectividad inalámbrica: Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Windows/Android/iOS/MacOS y control remoto.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 6, K3 DataSheet y catálogo de repuestos: Wi-Fi 5, 2.4 GHz, Bluetooth 5.3, Miracast, Wi-Fi Direct, Miracast y control remoto.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 5, K3 DS y Product Description: Wi-Fi 5, 2.4 GHz, Bluetooth 5.3, Miracast, Wi-Fi Direct, Miracast y control remoto.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 36, Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, Wi-Fi 5, 2.4 GHz, Bluetooth 5.3, Miracast, Wi-Fi Direct y control remoto.	CUMPLE	
	27	Conectividad inalámbrica: Debe soportar al menos 40 conexiones de terminales y transmisiones fijas de conexión a 40 terminales. Los usuarios pueden usar teléfonos móviles o tabletas para acceder o exportar datos, configurar microfonos y altavoces, y registrar la página de inicio, facilitando la enseñanza móvil.	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412), Conectividad inalámbrica: 40 terminales y control desde dispositivos móviles.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 6, Product Description Any Certification SOT U DataSheet V2, pág. 4, hasta 50 conexiones y control de cámara, microfonos y volumen desde la app.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 6, Product Description (Any Certification) Huawei Connect, pág. 4-5, hasta 50 conexiones y control desde dispositivos móviles.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 36, Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, Declaración del Fabricante No. 07, numeral 8, hasta 40 terminales y control desde dispositivos móviles.	CUMPLE	
	28	Puerto OPS: Si (pate estándar Intel OPS o OPS-C)	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412), Entradas y salidas - 1 puerto OPS.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 9-6, OPS W022 2 DataSheet y K3 DataSheet: 1 puerto OPS C - segunda fuente no es obligatoria según especificación de entrega.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 5, K3 DS, pág. 4, Product Description, pág. 9 y 10, OPS W022 2 DS y K3 DS: 1 puerto OPS estándar Intel OPS-C - segunda fuente no es obligatoria según especificación de entrega.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 36, Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2, 1 puerto OPS.	CUMPLE	
	29	OPS: Debe incluir módulo OPS. Procesador Core i7 o equivalente. RAM: 16 GB. Almacenamiento: Mínimo 512 GB SSD. Licenciamiento: Windows 11 Enterprise.	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412) y Certificación del fabricante No. 02, folio 449, punto 1, Core i7, 16 GB RAM, SSD 512 GB, Windows 11 Enterprise.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 6, OPS W022 2 DataSheet, pág. 1 y Certificación Huawei Connect, pág. 4-5, Core i7, 16 GB RAM, SSD 512 GB, Windows 11 Enterprise.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 6, OPS W022 2 DS, pág. 1, Certificación Huawei Connect, pág. 4-5, Core i7, 16 GB RAM, SSD 512 GB, Windows 11 Enterprise.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 36, Certificación del Fabricante No. 01, la ficha técnica OPS OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2, 16 GB RAM, SSD 512 GB, Windows 11 Enterprise.	CUMPLE	
	30	La pantalla deberá contar con adicional 15.3 superior como sistema operativo oficial ejecutable desde memoria (Open Plugable Specification), adicional 15.3 superior como sistema operativo oficial ejecutable desde memoria (Open Plugable Specification), adicional 15.3 superior como sistema operativo Windows, manteniendo la integración y funcionalidad de la pantalla. La segunda fuente OPS se contempla como capacidad de ampliación futura y no será obligatoria al momento de la entrega.	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412), Adicional 15.3 superior como sistema operativo oficial ejecutable desde memoria (Open Plugable Specification), adicional 15.3 superior como sistema operativo Windows, manteniendo la integración y funcionalidad de la pantalla. La segunda fuente OPS se contempla como capacidad de ampliación futura y no será obligatoria al momento de la entrega.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 6, K3 DataSheet y Product Description: Adicional 15.3 superior como sistema operativo oficial ejecutable desde memoria (Open Plugable Specification), adicional 15.3 superior como sistema operativo Windows, manteniendo la integración y funcionalidad de la pantalla. La segunda fuente OPS se contempla como capacidad de ampliación futura y no será obligatoria al momento de la entrega.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 6, K3 DS y Product Description: Adicional 15.3 superior como sistema operativo oficial ejecutable desde memoria (Open Plugable Specification), adicional 15.3 superior como sistema operativo Windows, manteniendo la integración y funcionalidad de la pantalla. La segunda fuente OPS se contempla como capacidad de ampliación futura y no será obligatoria al momento de la entrega.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 36, Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, Declaración del Fabricante No. 02, numeral 8, hasta 40 terminales y control desde dispositivos móviles.	CUMPLE	
	31	Procesador: Procesador octa-core o superior	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412), CPU/PU: procesador de ocho núcleos (x86/x64 + ARM).	CUMPLE		Anexo 11, pág. 6, K3 DataSheet, pág. 4, CPU de 8 núcleos (x86/x64 + ARM).	CUMPLE		Anexo 11, pág. 6, K3 DS, pág. 4, procesador de 8 núcleos (x86/x64 + ARM).	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 36, Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, procesador de ocho núcleos.	CUMPLE	
	32	RAM: 8 GB como mínimo	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412), Sistema operativo y procesamiento - RAM 8 GB.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 6, K3 DataSheet, pág. 4, RAM 8 GB.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 6, K3 DS, pág. 4, RAM 8 GB.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 36, Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, RAM 8 GB.	CUMPLE	
	33	Almacenamiento: 128 GB como mínimo	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412), Sistema operativo y procesamiento - Almacenamiento 128 GB.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 6, K3 DataSheet, pág. 4, almacenamiento 128 GB.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 6, K3 DS, pág. 4, almacenamiento 128 GB.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 36, Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, almacenamiento 128 GB.	CUMPLE	
	34	Software educativo: Plataforma digital integrada con función de asistente y búsqueda con IA. Herramientas de anotación y colaboración. Navegador web integrado. Computación localizada con activador PDF. Oficial de la Universidad. Licenciamiento personalizable por 3 años.	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412) y Certificación del fabricante No. 02, folio 441-442, Software educativo: IA, PDF Oficial de la Universidad, licenciamiento personalizable.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 6, Product Description (K3 DataSheet) y Certificación SOT U DataSheet DEAHARS V2, pág. 4, punto 1, IA, anotación, navegador PDF Oficial de la Universidad y licenciamiento personalizable por 3 años.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 6, Product Description (K3 DataSheet) Huawei Connect, pág. 4-5, punto 1, IA, anotación, navegador PDF Oficial de la Universidad y licenciamiento personalizable por 3 años.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 36-37, Declaración del Fabricante No. 02 y la ficha técnica OneScreen: software educativo, IA, PDF Oficial de la Universidad y licenciamiento personalizable por 3 años.	CUMPLE	
	35	Gestión remota: Compatible con MDM (Mobile Device Management) o plataforma de gestión remota y controlada global (hasta 50.000 dispositivos). La pantalla interactiva deberá permitir administrar, desde su menú de control, los permisos de acceso, navegación y screen mirroring de dispositivos.	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412), Gestión remota y controles - MDM gratuito hasta 50.000 dispositivos y permisos de preconfiguración.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 6, MDM Manager DataSheet (Product Description) Certificación Huawei Connect, pág. 4, gestión remota hasta 50.000 dispositivos y control de permisos.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 6, MDM Manager DS (Product Description) Certificación Huawei Connect, pág. 4, gestión remota hasta 50.000 dispositivos y control de permisos.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 37, Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, gestión remota MDM y control de permisos.	CUMPLE	
	36	Funciones Adicionales: Página de bienvenida personalizable. Deberá permitir incorporar texto e imágenes, con opciones para editar el tamaño de la fuente y personalizar las imágenes. Recorrido de gestos. Deberá permitir el uso de gestos de cuatro dedos para deslizar la pantalla hacia abajo, reduciendo el área de visualización a un tercio.	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (Bño 412) y Declaración del fabricante No. 07, folio 449, punto 1, Página de bienvenida personalizable y gesto de cuatro dedos para reducir el área a un tercio.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 6, Product Description (K3 DataSheet) Huawei Connect, pág. 4, gestión remota hasta 50.000 dispositivos y control de permisos.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 6, Product Description (K3 DataSheet) Huawei Connect, pág. 4, gestión remota hasta 50.000 dispositivos y control de permisos.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 37, Declaración del Fabricante No. 07, numeral 6, página de bienvenida personalizable y gesto de cuatro dedos para reducir el área a un tercio.	CUMPLE	

DISPOSITIVO	ITEM	DESCRIPCIÓN	RED COMPUTO			SDT			CONWEST			UT		
			UBICACIÓN EN LA PROPOSTA (N° PÁGINA) Y OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	UBICACIÓN EN LA PROPOSTA (N° PÁGINA) Y OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	UBICACIÓN EN LA PROPOSTA (N° PÁGINA) Y OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN	UBICACIÓN EN LA PROPOSTA (N° PÁGINA) Y OBSERVACIONES	CUMPLE / NO CUMPLE	OBSERVACIÓN
37	Lápices táctiles	2 Lápices pasivos incluidos	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (fólio 412), Accesorios – 2 Lápices pasivos.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 12, K3 Dashboard, pág. 2 Lápices incluidos.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 6, K3 DS, pág. 5: Spare Parts Catalog: 2 Lápices incluidos.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 37: ficha técnica OneScreen T7-86 v1.5: 2 Lápices pasivos incluidos.	CUMPLE	
	Borador virtual	Si, mediante software o gesto de palma.	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (fólio 412), Interacción táctil – borador virtual por software/gesto de palma.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 12, Product Description, pág. 21 y K3 Dashboard, pág. 5: borador virtual mediante software/gesto de palma.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 6, Product Description, pág. 21; K3 DS, pág. 5: borador virtual mediante software/gesto de palma.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 37: ficha técnica OneScreen T7-86 v1.5: borador virtual por software/gesto de palma.	CUMPLE	
	Botones físicos	Al menos: encendido, congelar pantalla y congelar pantalla.	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (fólio 412), Gestión remota y controles – botones de encendido y congelar pantalla.	CUMPLE		Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 4: encendido físico y función congelar pantalla activada en la solución.	CUMPLE		Certificación Huawei Conwest: encendido físico y función congelar pantalla.	CUMPLE		Certificación Huawei Conwest: encendido físico y función congelar pantalla.	CUMPLE	
	Consumo máximo	≤ 600 W	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (fólio 412), Características físicas y energía – consumo máximo 600 W.	CUMPLE		Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (fólio 412), Características físicas y energía – consumo máximo 600 W.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 7, Product Description, pág. 31; K3 DS, pág. 5: consumo máximo inferior a 600 W.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 37: ficha técnica OneScreen T7-86 v1.5: consumo máximo 600 W.	CUMPLE	
	Consumo en espera	≤ 0.5 W	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (fólio 412), Características físicas y energía – consumo en espera 0.5 W.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 12, K3 Dashboard, pág. 5: Product Description, pág. 32: consumo en espera <0.5 W.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 7, K3 DS, pág. 5: Product Description, pág. 32: consumo en espera <0.5 W.	CUMPLE		Ficha técnica OneScreen T7-86 v1.5: consumo en espera <0.5 W.	CUMPLE	
	Voltage	100-240 V AC, 50/60 Hz	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (fólio 412), Características físicas y energía – 100-240 V, 50/60 Hz.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 12, K3 Dashboard, pág. 5: Product Description, pág. 31: 100-240 V AC, 50/60 Hz.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 7, K3 DS, pág. 5: Product Description, pág. 31: 100-240 V AC, 50/60 Hz.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 37: ficha técnica OneScreen T7-86 v1.5: 100-240 V AC, 50/60 Hz.	CUMPLE	
	Temperatura operativa	0 °C a 40 °C	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (fólio 412), Características físicas y energía – temperatura 0 °C a 40 °C.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 12, K3 Dashboard, pág. 5: Product Description, pág. 32: temperatura operativa 0 °C a 40 °C.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 7, K3 DS, pág. 5: Product Description, pág. 32: temperatura operativa 0 °C a 40 °C.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 37: ficha técnica OneScreen T7-86 v1.5: temperatura operativa 0 °C a 40 °C.	CUMPLE	
	Humedad relativa	Humedad relativa 10% - 90%	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (fólio 412), Características físicas y energía – humedad 10 % a 90 % RH.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 12, K3 Dashboard, pág. 5: Product Description, pág. 32: humedad 10 % a 95 %, cubre el mismo rango 10 % a 95 %.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 7, K3 DS, pág. 5: Product Description, pág. 32: humedad 10 % a 95 %, cubre el mismo rango 10 % a 95 %.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 37: ficha técnica OneScreen T7-86 v1.5: humedad 10 % a 90 % RH.	CUMPLE	
	Cámara integrada	Cámara integrada de fábrica con resolución mínima FHD 1920 x 1080 30 fps, ángulo de visión horizontal >100° y ángulo de visión diagonal >130°, zoom 5x digital, obturador de privacidad electrónica y capacidad de ajustar manualmente (en PC) external aplicaciones de videoconferencia como Zoom, Google Meet o Microsoft Teams, se debe permitir la grabación local de la sesión con superposición de anteojos. La cámara deberá cumplir con IP5X para protección contra el ingreso de polvo, y contar con protección frente a gotas o salpicaduras de agua que puedan afectar su funcionamiento o la lente.	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (fólio 412), Características físicas y energía – temperatura 0 °C a 40 °C.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 11, Product Description/K3 Dashboard y Certificación SDT U-Digital IDEARMS V2, pág. 4: FHD 30 fps, HFOV 123°, diagonal >130°, zoom 5x, obturador, agua, neblina, grabación, IP5X y protección frente a gotas/salpicaduras.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 7, Product Description, pág. 30-31; K3 DS, pág. 4-5: FHD, 30 fps, HFOV >100°, diagonal >130°, zoom 5x, obturador, agua, neblina, grabación, IP5X y protección frente a gotas/salpicaduras.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 37-38: Declaración del Fabricante No. 07: SmartCam 2 4K/30 fps, HFOV 105.9°, DFOV 118.9°, zoom 5x y obturador; cumple los requisitos de la Adenda.	CUMPLE	
	Accesorios	Control remoto, Lápices táctiles, Dongle de proyección inalámbrica, Cable HDMI, Cable USB lást, Manuales y accesorios de instalación.	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (fólio 412), La oferta cita la Respuesta a Observaciones, Observación 10, según la cual la inclusión del dongle no es causal de incumplimiento, siendo accesorios incluidos.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 13: Composición de la solución: SmartCam, Control, 2 Lápices, IdealShare Key Type-C y accesorios necesarios, como el fabricante.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 7: Spare Parts Catalog, pág. 5-6: Product Description, pág. 16-20: Certificación Huawei Conwest, pág. 4-5: control remoto, Lápices, IdealShare Key Type-C, cables y accesorios.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 38: ficha técnica OneScreen T7-86 v1.5: La oferta cita la respuesta oficial a observaciones según la cual la no inclusión del dongle no es causal de incumplimiento, siendo accesorios incluidos.	CUMPLE	
	Soporte móvil con ruedas	Soporte móvil metálico de alta resistencia. Compatible con pantalla de 80". Capacidad de carga acorde al peso de la pantalla. Ruedas industriales con sistema de bloqueo/rueda. Gestión interna o externa de cableado. Altura ajustable o ergonómica. Acabado antirreflexo.	Ficha técnica oficial OneScreen T7-86 v1.5, pág. 2 (fólio 412) y Declaración del fabricante No. 07, folio 449: soporte móvil metálico, ruedas con freno, gestión de cableado, altura ajustable y acabado antirreflexo.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 13-14: Intelig Stand II FH 2110308-001 y accesorios compatibles: 80" carga 100 kg, ruedas con freno, gestión de cableado, altura ergonómica y acabado antirreflexo.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 7: Spare Parts Catalog, pág. 8-9: Rolling Stand and Wall Mount Bracket Dashboard, pág. 3-5: Certificación Huawei Conwest, pág. 4-5: soporte móvil compatible con 80" ruedas con freno, gestión de cableado y acabado antirreflexo.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 38: Declaración del Fabricante No. 07, numeral 1 y ficha técnica OneScreen: soporte móvil metálico, ruedas con freno, gestión de cableado, altura ajustable y acabado antirreflexo.	CUMPLE	
	Garantía y soporte	Garantía y soporte del fabricante: Se deberá ofrecer una garantía mínima de tres (3) años, requisiada directamente por el fabricante, que cubra los componentes del equipo y periféricos, con una ventana de atención para reemplazos 9x5, correspondiente a 9 horas al día, 5 días a la semana, excluyendo los días festivos oficiales locales. Reemplazo de partes: En caso de requerir el reemplazo de componentes o repuestos, estos deberán ser despachados por el fabricante en avanzada el siguiente día hábil (NBD-5 – Next Business Day Shipment). Soporte técnico local: Se deberá contar con mecanismos de atención y escalamiento para la gestión de incidentes y solicitudes de garantía, incluyendo soporte remoto 7x24x365 y directamente atendido por el fabricante. Capacitación: Se deberá proporcionar capacitación técnica sobre la instalación, operación y uso del equipo. Gestión de garantía: El proveedor deberá entregar el procedimiento y los canales oficiales para hacer efectiva la garantía, incluyendo los mecanismos de atención, seguimiento y escalamiento de casos. Logística de garantía: Cuando sea necesario retirar el equipo de las instalaciones de la Universidad para efectos de garantía, los costos asociados a traslado, transporte, seguros y devolución deberán ser asumidos por el proveedor, sin generar costos adicionales para la Universidad. Voto de la garantía: El período de garantía comenzará a partir de la recepción, instalación y aceptación satisfactoria de los equipos por parte de la Universidad, y deberá poder ser validado mediante los mecanismos oficiales dispuestos por el fabricante.	Certificación del fabricante No. 02, folio 441-442 y Certificación del fabricante No. 01, folios 439-440: garantía 3 años, reemplazo 9x5/9x5, soporte 7x24x365, capacitación y logística de garantía.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 14-16: Certificación SDT U-Digital IDEARMS V2, pág. 2 y Huawei Hi-Care Services: garantía 36 meses, 5x, NBD-5, soporte 7x24x365, capacitación y logística de garantía.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 7-8: Certificación Huawei Conwest, pág. 1-2: Huawei Hi-Care Services, pág. 2-6: garantía 36 meses, atención 9x5, NBD-5, soporte 7x24x365, capacitación y gestión de garantía.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 38-39: Certificación del Fabricante No. 02, numeral 4 y 5, soporte 7x24x365, capacitación y logística de garantía.	CUMPLE	
	Certificaciones	La pantalla interactiva ofertada deberá cumplir con las normas y certificaciones internacionales aplicables, acatando como mínimo: Cumplimiento de normas de Compatibilidad Electromagnética (EMC), Certificación FCC, CCC, CQC, Radio Type Approval, Cumplimiento de la directiva RoHS, Certificación Energy Star.	Declaración del fabricante No. 07, folios 448-449: Declaración RoHS No. 06, folios 446-448: Certificación Energy Star No. 06, folio 447. Para CCC/CQC se adjunta un certificado CB ICEEE, pero dicho certificado no corresponde a las certificaciones CCC y CQC exigidas expresamente.	NO CUMPLE	No se aportan certificaciones CCC y CQC específicas del modelo ofertado. La Declaración del fabricante No. 07 relaciona un certificado CB ICEEE de UL Derrite como soporte para CCC/CQC, pero dicho certificado no corresponde a las certificaciones CCC y CQC exigidas expresamente.	Anexo 11, pág. 16-18: Certificación SDT U-Digital IDEARMS V2, pág. 3 y certificados asociados: EMC, FCC, CCC, CQC, Radio Type Approval, RoHS y ENERGY STAR.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 8: Certificación Huawei Conwest, pág. 3-4: certificados EMC, FCC, CCC, CQC, Radio Type Approval, RoHS y ENERGY STAR H3-36X.	CUMPLE		Documento de Requerimientos Técnicos, pág. 39: Declaración del Fabricante No. 07, numeral 1, Certificación Energy Star No. 06 y Declaración RoHS No. 05. Para CCC/CQC se adjunta certificado CB ICEEE, no se adjunta certificado CCC y CQC específicos, pese a que el requisito los exige expresamente.	NO CUMPLE	La Declaración del Fabricante No. 07 relaciona un certificado CB ICEEE como soporte para CCC y CQC, sin embargo, no se adjunta certificados CCC y CQC específicos, pese a que el requisito los exige expresamente.
	Condiciones generales	El fabricante de las pantallas debe tener representación o centro de servicio técnico en Colombia para la atención de garantías.	Certificación del fabricante No. 01, folios 439-440: operación OneScreen Colombia, bodega y centro de servicio en Cota, Cundinamarca.	CUMPLE		Anexo 11, pág. 14-16: Huawei Technologies Colombia S.A.S. certifica y respalda directamente la solución, garantía y soporte en Colombia.	CUMPLE		Certificación Huawei Conwest, pág. 1-2 y 4-5: Huawei Technologies Colombia respalda la solución, soporte y garantía en Colombia.	CUMPLE		Certificación del Fabricante No. 01, pág. 11-12: OneScreen Colombia cuenta con operación, bodega y centro de servicio en Cota, Cundinamarca.	CUMPLE	
	Condiciones generales	Los pantallas deben ser nuevas, originales, empaquetadas de fábrica y entregadas en su empaque original totalmente sellado.	Anexo 10 – Carta de compromiso de cumplimiento de especificaciones técnicas, folio 399, y Certificación del fabricante No. 02, folio 441: equipos nuevos, originales y de fabricación en serie.	CUMPLE		Anexo 10 Carta de Compromiso de Cumplimiento de Especificaciones Técnicas, pág. 1: equipos nuevos, originales, de fabricación en serie, sin uso, no re-manufacturados y no recondicionados.	CUMPLE		Anexo 10 Carta de Compromiso de Cumplimiento y Certificación Huawei Conwest: equipos nuevos, originales, de fabricación en serie y entregados conforme a las condiciones exigidas.	CUMPLE		Certificación del Fabricante No. 02, pág. 13-15: equipos nuevos, originales, de fabricación en serie y vigentes; documentación técnica de la oferta.	CUMPLE	
EVALUACIÓN TÉCNICA			NO CUMPLE			CUMPLE			CUMPLE			NO CUMPLE		
			NOMBRE			CARGO			FIRMA			FECHA		
Responsable de la elaboración técnica			Jaime Leonardo Acosta Díaz			CPS DATI						28/09/2026		
Revisó			Diana Guayara			CPS DATI						28/09/2026		
Aprobó			Alejandro Pablo Daza Corredor			Jefe Oficina Asesora de Tecnologías e Información						28/09/2026		